

# GV 650i P Delphi

## Wartungsplan



Kunde:				
Fahrgestellnummer:		Amtl. Kennzeichen:		
km-Stand:		Erstzulassung:		
Annahmedatum:		Abholtermin:		
Prüfpunkte	Wartungsintervalle			
	bei 1000km / 2 Mon.	bei 6000km / 12 Mon	alle 12.000km / 24 Mon	✓ wenn i.O.
<b>KUNDENDIENST-INFORMATION:</b> Erforderliche Änderung gem. MSA Rundschreiben durchgeführt				
Batterieanschlüsse prüfen ggf. reinigen/fetten (Polschutzspray auftragen, Firma Würth o. ä.)	P	P	P	
Horn, Beleuchtungsanlage und Scheinwerfereinstellung, Instrumentenbeleuchtung, Seitenständerschalter, Neutralschalter und Kupplungsschalter auf Funktion prüfen	P	P	P	
Krümmerschrauben nachziehen	P	N	N	
Ventilspiel prüfen, ggf. einstellen <u>-Steuerzeiten überprüfen-</u> (siehe A)	P		P	
Ölwechsel mit Filter, Ölsieb reinigen (siehe B)	W	W	W	
Luftfilterelement reinigen (alle 12.000 km wechseln)		R	W	
Zündkerzen (alle 12.000 km wechseln) (siehe C)	P	R	W	
Kraftstoffleitungen auf Dichtheit und Festsitz prüfen*	P	P	P	
Synchronisation der Drosselklappen kontrollieren/ Drehzahl kontrollieren (siehe D)	P	P	P	
Alle Drehpunkte von beweglichen Teilen ölen bzw. fetten (Wälzlagerfett, Schmieröl harz- u. säurefrei)	P	P	P	
Gaszug, Gasdrehgriff auf Leichtgängigkeit prüfen ggf. fetten/ölen und bei Bedarf einstellen	P	P	P	
Kupplungshebelspiel prüfen, Bowdenzug ölen/fetten ggf. Einstellen (Wälzlagerfett, Schmieröl harz- u. säurefrei)	P	P	P	
Kühlflüssigkeitsstand prüfen, Frostschutzgehalt prüfen	P	P	P	
Kühlschläuche auf Beschädigungen prüfen****	P	P	P	
Antriebsriemen prüfen, ggf. einstellen, reinigen ggf. ersetzen**	P	P	P	
Bremsbeläge auf Verschleiß prüfen, Bremsen vorne und hinten reinigen, Bremsscheibe vorne und hinten auf Beschädigung prüfen, Hydraulische Bremsanlage auf Dichtheit prüfen, Bremsflüssigkeit (mindestens DOT 4) alle 2 Jahre wechseln*** Alle 4 Jahre Bremsleitungen tauschen	P	P	P W	
Hinterradfederung auf Funktion bzw. auf Dichtheit prüfen	P	P	P	
Reifenluftdruck und -verschleiß prüfen, Felgen auf Risse und Schlag prüfen (siehe E)	P	P	P	
Lenkkopflager und Schwingenlager prüfen, schmieren (Wälzlagerfett)	P	P	P	
Tauchrohre der Gabel auf Spiel, Undichtigkeit und Beschädigungen prüfen	P	P	P	
Gabelöl alle 2 Jahre wechseln (gemäß Werkstatthandbuch)			W	
Anklappen von Seitenständer/Hauptständer prüfen, Seitenständer Funktion prüfen	P	P	P	
Stoßdämpfer hinten auf Funktion und Spiel prüfen	P		P	
Alle Muttern, Schrauben, Befestigungsteile auf Vorhandensein und Festsitz prüfen. (speziell Gabel, Schwinge und Radbefestigungsschrauben, Antriebsritzel, Antriebsrad und Befestigungsschrauben)	P	P	P	
Probefahrt und Endkontrolle auf Verkehrssicherheit und Funktion	P	P	P	

P = prüfen, einstellen oder fetten  
R = reinigen  
W = wechseln  
N = nachziehen

A: Ventilspiel kalt: Einlass = 0,10 – 0,20 mm / Auslass = 0,20 – 0,30 mm  
B: Füllmenge: 3,0 ml. ohne bzw. 3,2 ml. mit Filter (YH 3115)  
C: Zündkerze: NGK CR8E; Elektrodenabstand: 0,7 – 0,8 mm  
D: Leerlaufdrehzahl: 1.400 – 1.480 U/min.  
E: Vorderreifen 2,25 bar / Hinterreifen 2,50 bar

- \* Die Kraftstoffleitung muss alle 4 Jahre erneuert werden.  
\*\* Der Antriebsriemen muss je nach Fahrgewohnheit eventuell häufiger eingestellt werden.  
\*\*\* Aus Sicherheitsgründen muss die Bremsflüssigkeit alle 2 Jahre und der Bremsschlauch alle 4 Jahre erneuert werden  
\*\*\*\* Aus Sicherheitsgründen muss die Kühlflüssigkeit alle 2 Jahre und die Kühlschläuche alle 4 Jahre gewechselt werden

Mit der Unterschrift wird die ordnungsgemäße Ausführung der oben aufgeführten Arbeiten bestätigt.		
Unter	Unterschrift Endkontrolle:	Datum: